

LED CUSEC Anbauleuchte

- › direkt strahlend
- › Acrylabdeckung in mikroprismatisch
- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet

- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



mikroprismatisch, direkt

H 40			
	B 150	L 590	
H 100			
	B 150	L 870	
H 100			
	B 150	L 1150	
H 100			
	B 150	L 1430	
H 100			
	B 150	L 1710	

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
18122	13	1090 lm	1130 lm	12 W
	14	1530 lm	1590 lm	15 W
	15	2170 lm	2260 lm	20 W
18123	13	1640 lm	1700 lm	16 W
	14	2300 lm	2390 lm	21 W
	15	3260 lm	3390 lm	29 W
18124	13	2190 lm	2270 lm	20 W
	14	3070 lm	3180 lm	27 W
	15	4350 lm	4520 lm	37 W
18125	13	2740 lm	2840 lm	24 W
	14	3840 lm	3980 lm	33 W
	15	5440 lm	5660 lm	46 W
18126	13	3290 lm	3410 lm	28 W
	14	4610 lm	4780 lm	38 W
	15	6530 lm	6790 lm	54 W