


LED SOLAR

- › Leuchtgehäuse aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet in Farbe Weiß, Schwarz oder nach RAL
- › Aluminiumreflektor mit reflektionsverstärkender Oberfläche
- › Leuchte mit Abdeckung in opal
- › mit integriertem passivem Kühlsystem
- › LED SMD-Array, L80/B10 - 50000 h













- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



asymm.

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
45  120	45  590	93532	13	1380 lm	1440 lm	11 W
			14	1940 lm	2010 lm	15 W
			15	2750 lm	2860 lm	20 W
45  120	45  870	93533	13	2080 lm	2160 lm	15 W
			14	2910 lm	3020 lm	20 W
			15	4130 lm	4290 lm	29 W
45  120	45  1150	93534	13	2770 lm	2880 lm	19 W
			14	3880 lm	4030 lm	26 W
			15	5500 lm	5720 lm	37 W
45  120	45  1430	93535	13	3470 lm	3600 lm	24 W
			14	4860 lm	5040 lm	32 W
			15	6880 lm	7150 lm	46 W
45  120	45  1710	93536	13	4160 lm	4320 lm	28 W
			14	5830 lm	6040 lm	38 W
			15	8260 lm	8580 lm	54 W