

LED RAIL Anbauleuchte






- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche dekorativ eloxiert
- › Oberfläche auch pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › vorbereitet für Montagesystem

- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15






Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

opal

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 100  AD 68 x 590	13	1052 lm	1091 lm	10 W
	14	1473 lm	1527 lm	14 W
	15	2104 lm	2181 lm	20 W
H 100  AD 68 x 870	13	1578 lm	1636 lm	14 W
	14	2209 lm	2291 lm	20 W
	15	3156 lm	3273 lm	29 W
H 100  AD 68 x 1150	13	2104 lm	2182 lm	18 W
	14	2946 lm	3055 lm	25 W
	15	4209 lm	4364 lm	36 W
H 100  AD 68 x 1430	13	2603 lm	2728 lm	21 W
	14	3682 lm	3819 lm	30 W
	15	5260 lm	5456 lm	43 W
H 100  AD 68 x 1710	13	3156 lm	3273 lm	26 W
	14	4419 lm	4582 lm	37 W
	15	6313 lm	6546 lm	53 W

opal

prismatisch, klar

H 100  AD 68 x 590	13	1060 lm	1099 lm	10 W
	14	1483 lm	1538 lm	14 W
	15	2119 lm	2197 lm	20 W
H 100  AD 68 x 870	13	1589 lm	1648 lm	14 W
	14	2225 lm	2307 lm	20 W
	15	3178 lm	3296 lm	29 W
H 100  AD 68 x 1150	13	2118 lm	2197 lm	19 W
	14	2966 lm	3076 lm	26 W
	15	4237 lm	4394 lm	37 W
H 100  AD 68 x 1430	13	2648 lm	2746 lm	23 W
	14	3708 lm	3845 lm	32 W
	15	5297 lm	5493 lm	46 W
H 100  AD 68 x 1710	13	3178 lm	3296 lm	26 W
	14	4449 lm	4614 lm	37 W
	15	6356 lm	6591 lm	53 W

prismatisch, klar