

## LED midiRail Pendelleuchte mit Linsenmodul

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Mit Linsenmodul
- › Abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h
- › Low Flux     LED-Typ 71
- › Mid Flux     LED-Typ 72
- › High Flux    LED-Typ 73



				Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)						
Linse				Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung	
H 47					93042	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
						72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
						73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 47				93043	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W	
					72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W	
					73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W	
H 47				93044	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W	
					72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W	
					73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W	
H 47				93045	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W	
					72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W	
					73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W	
H 47				93046	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W	
					72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W	
					73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W	